

## Vintanet

# MT511

Лента малярная 80°C, MT511 Vintanet, 150 мкм

### Техническая информация

Универсальная малярная лента, которая способна выдержать повторяющееся воздействие температуры до 80°C. Лента состоит из крепированной бумаги белого цвета, покрытой каучуковым адгезивом. Крепированная основа обеспечивает отличное прилегание в углах. Каучуковый адгезив обладает мгновенной адгезией. Лента создана для внутреннего использования и не должна долго находиться под воздействием окружающей среды (солнце, дождь), т.к. это может привести к сложностям при удалении.



**Основа:** крепированная бумага

**Адгезив:** клей на основе натурального каучука

**Толщина общая, мкм:** 150

**Адгезия к стали, Н/25 мм:** 6

**Предел прочности, Н/25 мм:** 63

**Рабочий диапазон температур:** +5°C ... +80°C

**Температура нанесения:** +10°C ... +40°C

**Срок годности, мес.:** 12

### Применяется:

- При окраске автомобилей,
- при отделочных работах,
- в электронной промышленности.

### Особенности:

- Чистое удаление с большинства поверхностей,
- Лента не пропускает краску,
- Лента равномерно закрашивается, не образуя подтёков по краям,
- Удобная: легко разматывается,
- Для использования внутри помещения.