



Scotch® 2903 тканевая односторонняя лента

Техническая информация

Июнь 2016

Описание продукта 3M™ Scotch® 2903 – эластичная тканевая лента общего назначения. Состоит из тканевой основы, покрытой полипропиленовой пленкой, с клеевым слоем из синтетического каучука. Хорошо работает в задачах по креплению, фиксации, защите, герметизации и маркировке.

- Особенности**
- Клеевой слой из синтетического каучука обеспечивает моментальную адгезию к различным материалам
 - Тканая основа имеет высокую прочность, при этом легко рвется в продольном и поперечном направлениях
 - Может наноситься на неровные поверхности

Физические свойства	Тип адгезива	Каучуковый синтетический
	Толщина	0.15 мм (AFERA 5006)
	Цвет	Серебряный, черный, белый
	Защитный слой	нет

Характеристики

Адгезия к нержавеющей стали	8 Н/см (AFERA 5001 TM A)
Прочность на разрыв	100 Н/25 мм (AFERA 5004 MD)
Удлинение при разрыве	30% (AFERA 5004 MD)

Хранение Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 25°С и относительной влажности 40-65 % в заводской упаковке

Срок хранения 12 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел промышленных клеев и клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: +7 495 784 7474
Fax: +7 495 784 7475
www.3Mrussia.ru

